

CARACTERISTICAS TECNICAS

- PERFIL CUADRADO EN ACERO INOX. AISI-304 2B Y REDONDEADO.
- GUIAS PARA BANDEJAS CON SEPARACION ENTRE GUIAS DE 75 mm.
- RUEDAS GIRATORIAS DE FIBRA (DIAMETRO: 100 mm.) SIN FRENO.



Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
20 BANDEJAS 600x400 mm.	455x620x1770	NBU2B00	344,00
20 BANDEJAS 800x600 mm. / 40 de 400x600 mm.	655x820x1770	NBU4B00	386,00
20 BANDEJAS 340x480 mm.	395x500x1170	NBU2C10	344,00

CARACTERISTICAS GENERALES

- FABRICADOS EN ACERO INOX. AISI-304 2B Y REDONDEADO.
- DOTADOS DE 4 RUEDAS GIRATORIAS INSONORIZADAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.
- PARACHOQUES DE GOMA EN LAS 4 RUEDAS.



Guías	Tipo de Bandeja	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
18	GN 1/1	450x610x1.700	NBG1B	396,00
8+8	GN 1/1	820x610x890	NBG1G	365,00
8	GN 2/1	660x730x890	NBG2G	365,00
18	GN 2/1	650x720x1.700	NBG3B	438,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CONSTRUIDO EN PERFIL CUADRADO DE ACERO INOX. AISI-304 2B.
- BANDEJA EXTRAIBLE EN LA BASE DE ACERO INOX. PARA LA RECOGIDA DE LA GRASA.
- TRES ALTURAS: FORMADA CADA UNA POR 6 TUBOS REDONDOS EN ACERO INOX. , DESMONTABLES PARA LA COLOCACION DEL EMBUTIDO.
- RUEDAS GIRATORIAS.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.000x600x1.840	NCEZ110	826,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE.
- DOTADOS DE 4 RUEDAS GIRATORIAS INSONORIZADAS.
- PARACHOQUES DE GOMA EN LAS 4 RUEDAS.
- ESTANTES DE 1 mm. DE ESPESOR CON REBORDE EN TODO EL CONTORNO.
- ESTRUCTURA REFORZADA Y SOLDADA PARA CARGAS DE HASTA 400 Kg.


NSE4G08

Dimensiones aprox. (mm)	Nº Estantes	Código	Precio (Euros)
800x500x950	2	NSE3G08	373,00
800x500x950	3	NSE4G08	470,00
1.000x500x950	2	NSE3G10	395,00
1.000x500x950	3	NSE4G10	503,00